



**Contactarmen Bandschuurmachines**














Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model  | Gebruik   | Schuurband BxL mm                              | CA Nr.     |
|--|---|--|------------|
| <b>Dynafile Contactarmen</b>   |   |  |            |
| 11178, 11179<br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• verlengd het bereik tot 813mm</li> <li>• past in gaten zo smal als 9.53mm</li> <li>• ideaal voor ontbramen buisjes</li> </ul>              | 11178: 13x864<br>11179: 13x864<br>bereik 229mm |            |
| 11212<br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max druk 3 Bar!</li> <li>• uitvijlen smalle ronde openingen vanaf 12mm</li> </ul>  | 6x610  |            |
| 11213<br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max druk 3 bar!</li> <li>• zie ook 11239 voor zware uitvoering</li> </ul>  | 13x610   | 59/75/1213 |
| 11214<br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max druk 3 bar!</li> <li>• zet druk op contactwiel of op platen</li> </ul>   | 13x610   |            |
| 11215<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor kokers vanaf 13x13mm</li> </ul>  | 6x610  |            |
| 11216<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor kokers 8x19mm</li> </ul>   | 6x610  | 59/75/1216 |
| 11217<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor kanalen vanaf 14.29mm</li> </ul>   | 13x610   |            |
| 11218<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op model 14000</li> <li>• 11228 voor zware uitvoering</li> </ul>   | 13x610   | 59/75/1218 |
| 11219, 11252<br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• geen platen</li> <li>• ideaal voor polijsten en slijpen van lassen op buizen</li> </ul>  | 6 of 13x610                                    | 59/75/1219 |
| 11228<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zware stalen uitvoering</li> <li>• optioneel 11028 stalen platen verkrijgbaar voor slijpwerk</li> </ul>                                    | 13x610   | 59/75/1228 |
| 11231<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zie 11243 voor zware uitvoering</li> </ul>   | 13x610   | 59/75/1231 |
| 11232<br>"V" Shaped Wheel<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor schuurbanden van 3mm breed</li> <li>• geen platen (holle kant)</li> <li>• slijpen in hoeken - polijsten</li> </ul>                    | 3 of 6x610                                     | 59/75/1232 |
| 11234<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ontbraamt beide kanten van het werkstuk gelijktijdig</li> <li>• de contactwielen passen zich aan materiaaldikte 3 tot 16mm aan.</li> </ul> | 13x864   |            |



**Contactarmen Bandschuurmachines**











Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model  | Gebruik   | Schuurband BxL mm                               | CA Nr.     |
|--|---|---|------------|
| <b>Dynaflex Contactarmen</b>   |   |   |            |
| 11237, 11238<br>Turbine Blade Arm<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>max druk 3 bar!</li> <li>voor gebruik op turbinebladen</li> <li>bandpolijsten breedte 38mm</li> </ul>  | 11237: 6x210<br>11238: 13x610                   |            |
| 11239<br>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>max druk 3 bar!</li> <li>zware stalen uitvoering</li> <li>slijpwerk in beperkte ruimte</li> </ul>  | 13x610  | 59/75/2390 |
| 11240<br>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>werkbaar bereik 229mm</li> <li>optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar</li> </ul>   | 13x864  |            |
| 11241<br>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>werkbaar bereik 229mm</li> </ul>   | 3x864   |            |
| 11243<br>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>zware stalen uitvoering</li> <li>slijpen op contactwiel of op platen</li> </ul>  | 13x610  |            |
| 11244, 11245<br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>werkbaar bereik 356mm</li> <li>optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar</li> </ul>   | 11244: 13x118<br>11245: 3x118                   |            |
| 11253, 11254<br>Big Wheel Arm<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>slijpt en polijst diepe sleuven of nauwe groeven</li> </ul>  | 6 of 13x864                                     |            |
| 11255<br>Cross Bow Arm<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>polijst, ontbraamt of ruimt interne diameters met één 180° polsslag</li> <li>ideaal voor pijpfitters</li> <li>25,4 tot 102mm ronde openingen</li> </ul>                | 13x864  |            |
| 11258<br>Stroke Sander Arm<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>voor het opzuiveren van roestvrij staal</li> </ul>   | 13x610  |            |
| 11261<br>"The Banana Arm"<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>voor inlijn kraspatronen</li> </ul>  | 13x610  |            |
| 11262<br>Offset Arm<br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>voor vlakslijpen van of in de buurt van hoeken en randen van grote diameters met gebruik van platen</li> <li>Contactwiel aangepast om inkerven te vermijden</li> </ul> | 13x610  |            |
| 11297<br>Guide-Cut Arm<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>geleidingswielen voorkomen inslijpen</li> <li>verwijdert materiaal tot 5mm of minder</li> </ul>  | 13x610<br>gebruik korrel 60 tot 80 schuurbanden |            |
| 11312<br>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>zware toepassingen</li> <li>slijpen op contactwiel of op platen</li> </ul>   | 13x610  |            |



**Contactarmen Bandschuurmachines**













Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model   | Gebruik  | Schuurband BxL mm                         | CA Nr.     |
|---|--|---|------------|
| <b>Dynaflell Contactarmen</b>   |  |   |            |
| 11200<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor brede vlakken</li> <li>• laat een inlijn kraspatroon na</li> <li>• reiniging van puntlassen</li> </ul>   | 13x457                                    | 59/75/1202 |
| 11201<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar!</li> <li>• ideaal voor sleuven vanaf 11mm</li> </ul>   | 13x457                                    | 59/75/1201 |
| 11202<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gaat in openingen 8x19mm</li> </ul>   | 6x457                                     | 59/75/1205 |
| 11203<br>Order 11312 for heavy-duty version.<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 40335, 40610 en 40615</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> </ul>  | 13x457                                    | 59/75/1203 |
| 11204, 11305<br>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedoeld voor bandschuren of bandpolijsten - volgt vorm</li> </ul>   | 3, 6 of 13x457                            | 59/75/1204 |
| 11206<br>Order 11326 for heavy-duty version.<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 15400, 40320, 40330 en 40381</li> </ul>   | 16 of 19x457                              | 59/75/1206 |
| 11220, 11300, 11301, 11341<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3bar!</li> <li>• uiterst kleine contactwielletjes</li> <li>• 50mm bandpolijsten in holle boog; polijsten van turbinebladen en andere contouren</li> </ul> | 11220:16 of 19x457<br>alle andere: 13x457 |            |
| 11280<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen van hoeken, groeven, bandpolijsting</li> <li>• V-vormig wiel</li> </ul>   | 3 of 6x457                                | 59/75/9280 |
| 11286<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar</li> <li>• 171,5mm werkbaar bereik</li> </ul>  | 13x610                                    | 59/75/1285 |
| 11287<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op model 15401 en 40326</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> <li>• 133mm werkbaar bereik</li> </ul>                                     | 16 of 19x 521                             |            |



### Contactarmen Bandschuurmachines

Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model  | Gebruik   | Schuurband BxL mm                               | CA Nr.     |
|--|---|---|------------|
| <b>Dynaflell Contactarmen</b>  |   |   |            |
| 11304<br>"The Banana Arm"<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• werk op brede vlakken; inlijn kraspatroon; opzuiveren roestvrij staal</li> </ul>   | 13x457  | 59/75/1304 |
| 11312<br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zware stalen uitvoering</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> </ul>   | 13x457  |            |
| 11314<br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar!</li> <li>• afvijlen van ronde openingen van 11mm</li> </ul>   | 6x457   |            |
| 11320<br>Offset Arm<br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor vlakslijpen met gebruik van platen bij of in de buurt van hoeken en ronde openingen</li> <li>• design contactwiel verhindert inslijpen</li> </ul>     | 13x457  | 59/75/1320 |
| 11321<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar!</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> </ul>  | 13x457  |            |
| 11322<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• met geleiding</li> <li>• verwijderd uitstekend materiaal tot op 5mm of minder zonder inslijpen</li> </ul>  | 13x457<br>gebruik korrel 60 tot 80 schuurbanden | 59/75/1322 |
| 11325<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor vlakslijpen en materiaalverwijdering</li> </ul>   | 13x457  |            |
| 11329<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• extra lange arm</li> <li>• 432mm werkbaar bereik</li> </ul>  | 13x1118   | 59/75/1329 |
| 11330<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor kokers 13x13mm</li> </ul>  | 6x457   |            |
| 11337<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor sleuven vanaf 14mm</li> </ul>  | 13x457  |            |
| 11350<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar!</li> <li>• uitstekend voor verwijdering van oxidatie op elektrische kabels/staven</li> <li>• arm heeft een werkbaar bereik van 305mm</li> </ul> | 19x864  | 59/75/1350 |
| 11360<br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen op contactwiel of bandpolijsten dank zij hol ontwerp</li> </ul>  | 13x457  |            |

**Contactarmen Bandschuurmachines**











Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model   | Gebruik   | Schuurband BxL mm | CA Nr.     |
|---|---|-------------------|------------|
| <b>Mini-Dynafilell Contactarmen</b>   |   |                   |            |
| 15025, 15028<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen platen als gevolg van ontwerp</li> <li>• wegslijpen van lassen op buizen</li> <li>• holle zijde voor bandpolijsten</li> </ul> | 6 of 13x305       |            |
| 15026<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op model 15003</li> <li>• slijpen van hoeken, groeven</li> </ul>   | 13x305            | 59/75/5026 |
| 15027<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• schuurt op beide zijden van de arm</li> <li>• opschuren van beperkte ruimte vanaf 6mm</li> </ul>                                   | 6x305             |            |
| 15029<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen van hoeken, groeven</li> <li>• bandpolijsten</li> </ul>  | 3x305             |            |
| 15030<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar</li> <li>• ideaal voor sleuven vanaf 11mm breed</li> </ul>   | 13x305            | 59/75/5030 |
| 15031<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> </ul>   | 13x330            |            |
| 15032<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar</li> <li>• slijpen, opzuiveren en het polijsten van turbinebladen</li> </ul>   | 13x305            |            |
| 15033<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• max 3 bar</li> <li>• slijpen, opzuiveren en het polijsten van turbinebladen en andere contouren</li> </ul>                         | 3x305             |            |





**Contactarmen Bandschuurmachines**

| Model   | Gebruik   | Schuurband BxL mm | CA Nr.     |
|---|---|-------------------|------------|
| <b>DynafleIII Contactarmen</b>  |   |                   |            |
| 11200<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werk op brede vlakken</li> <li>• in-lijn kraspatroon</li> <li>• opzuiveren roestvrij staal</li> </ul>  | 13x457            | 59/75/1202 |
| 11203 Order 11312 for heavy-duty version.<br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 40335 en 40610</li> <li>• slijpen op contactwiel of platen</li> <li>• 11312 voor platen zwaar gebruik of 11325 voor stalen platen</li> </ul> | 13x457            | 59/75/1203 |
| 11204, 11305<br>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uniek ontwerp voor bandpolijsten</li> </ul>  | 3, 6 of 13x457    | 59/75/1204 |
| 11206 Order 11326 for heavy-duty version.<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 15400, 40320 en 40330</li> <li>• 11326 voor zwaar stalen versie</li> </ul>   | 16 of 19x457      | 59/75/1206 |
| 11286<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• optioneel 11024 stalen platen verkrijgbaar</li> <li>• werkbaar bereik 171mm</li> </ul>   | 13x610            | 59/75/1285 |
| 11287<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 15401 en 40326</li> <li>• slijpen op wiel of platen</li> <li>• werkbaar bereik 133mm</li> </ul>  | 16 of 19x457      |            |
| 11320<br>Offset Arm<br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor vlakslijpen middels platen of in of bij hoeken en ronde openingen.</li> <li>• Contactwiel is hol om inslijpen te voorkomen</li> </ul>                         | 13x457            | 59/75/1320 |
| 11702<br><br>For use on 15420<br>Dynafle® III only | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ontworpen om tot 5cms in een sleuf te kunnen</li> <li>• ideaal voor gebruik met lamelschijven en het opzuiveren van lasnaden</li> </ul>                            | 3 of 13x610       |            |
| <b>Dynangle Contactarmen</b>  |   |                   |            |
| 14261<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden</li> </ul>   | 25x457            |            |
| 14263<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden</li> </ul>   | 25x457            |            |
| 14266<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden</li> </ul>   | 25x457            |            |

**Contactarmen Bandschuurmachines**



Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een ongekende variatie aan toepassingen.

| Model  | Gebruik   | Schuurband BxL mm | CA Nr.     |
|--|---|-------------------|------------|
| <b>Dynaflell Contactarmen</b>  |   |                   |            |
| 15321<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor vlaklijpen middels platen</li> </ul>  | 25x457            |            |
| 15326<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• laat langer bereik toe</li> <li>• slijpen middels platen</li> </ul>  | 25x610            |            |
| 15350<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard op model 15300</li> <li>• omkeerbare arm - arm kan omgekeerde worden om ofwel middels platen te schuren of voor bandpolijsten</li> </ul> | 25x457            |            |
| 15351<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• omkeerbare arm - arm kan omgekeerde worden om ofwel middels platen te schuren of voor bandpolijsten</li> </ul>                                     | 25x457            |            |
| 15356<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• omkeerbare arm - arm kan omgekeerde worden om ofwel middels platen te schuren of voor bandpolijsten</li> </ul>                                     | 25x457            | 59/75/5356 |
| 15357<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• omkeerbare arm - arm kan omgekeerde worden om ofwel middels platen te schuren of voor bandpolijsten</li> <li>• V-vormig wiel</li> </ul>            | 25x457            |            |
| 15368<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op model 15360</li> <li>• Verlengd bereik</li> <li>• slijp met behulp van contactwiel</li> </ul>   | 25x610            | 59/75/5368 |
| 15375<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideaal voor bandpolijsten</li> </ul>   | 25x610            | 59/75/5375 |

| Model                          | Gebruik   | Schuurband BxL mm   | CA Nr.     |
|--------------------------------|---|---|------------|
| <b>Dynabelter Contactarmen</b> |   |   |            |
| <p>Model 11739</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• verlenging voor 11475 en 11476 Dynabeltercontactarmen</li> <li>• bedoeld voor werke in beperkte ruimtes</li> <li>• werkbereik 203mm</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor 762mm schuurbanden</li> </ul> |            |
| <p>Model 11656</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlenging voor gebruik met Dynabelter contactarmen</li> </ul>   | voor 1067mm schuurbanden  | 59/75/1656 |
| <p>Model 11679</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlenging voor gebruik met Dynabelter contactarmen</li> </ul>   | voor 1524mm schuurbanden  |            |
| <p>11681</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op modellen 11475 en 11476</li> <li>• werkbereik 191mm</li> </ul>  | 25x762mm  | 59/75/6810 |
| <p>11663</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen, ontbramen, polijsten middels platen</li> <li>• werkbereik 191mm</li> </ul>  | 25x762mm  |            |
| <p>11668</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• contactwiel pivoteert voor behouden van oppervlaktecontact</li> <li>• voor brede vlakken, opzuiveren RVS</li> <li>• In-lijn kraspatroon</li> <li>• werkbereik 152mm</li> </ul> | 25x762mm  |            |
| <p>11677</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen, opzuiveren, polijsten van lassen</li> <li>• bandpolijsten middels holle zijde</li> <li>• werkbereik 178mm</li> </ul>  | 25x762mm  |            |
| <p>11682</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slijpen, ontbramen van hoeklassen</li> <li>• werkbereik 152mm</li> </ul>   | 13 of 25x762mm  |            |
| <p>11684</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• polijsten van contouren zonder inslijpen van het werkstuk</li> <li>• ideaal voor RVS pijpwerk</li> <li>• werkbereik 152mm</li> </ul>   | 25x762mm  | 59/75/9684 |
| <p>11717</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gecontroleerd verwijderen van overtollige lasnaad</li> </ul>   | 25x762mm  | 59/75/7170 |
| <p>11870</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• standaard op model 11477</li> <li>• 5diamx5breed urethaan wiel voor zwaar gebruik</li> <li>• werkbereik 152mm</li> </ul>   | 50x762mm  |            |