

Rammers en Dammers Niet-Ronddraaiend

- Groot vermogen bij gering gewicht
- Ingebouwde filter
- Grote slagkracht, hoge snelheid
- Grote keuze uit gerenommeerde merken
- Gunstige gewicht/Kracht verhouding
- Vierkante of Polygone as
- Robuuste constructie




Model	Aantal Slagen per Minuut	Zuiger slag-mm	Gewicht Kg	Lengte mm	Aansl. Stampvoet	Aansluiting Perslucht in (NPT)	Aanbevolen slang i.d. Ø mm	CA Nr.
ST02V	1900	70	2,5	365	Conus1	1/4"	10	59/45/0704
ST1AP2	900	125	5,2	665	Conus 2	3/8"	13	59/45/0705
ST2 P1	800	180	8,8	1190	Conus 2	3/8"	13	59/45/0701
ST2 P5°	800	180	8,8	1190	Conus 2	3/8"	13	59/45/0702
Vibratiegedempt Toestel								
ST2P1G	900	125	8,7	546	Conus 2	3/8"	13	59/45/0700

Alle technische gegevens opgetekend bij een werkdruk van 6.2bar.

° Model met extra geluidsdemping

Stampvoet **NIET** inbegrepen

Stamp/Damvoeten voor Rammers en Dammers



Referentie	Type	Ø Insteek mm	Stampvlak mm	Hoogte Voet mm	Materiaal Voet	Voor Rammers/Dammers Model	CA Nr.
R-1	Rond	11.8	Ø 51	60	Rubber	FR-18-B en FR-18-L	59/50/6242
R-1-1	Rond	12.7	Ø 41	47	Rubber	FR-18-B en FR-18-L	59/50/2085
R-2	Rond	13.75	Ø51	60	Rubber	FR-22-B en FR-22_L	59/50/6023
R-2 Metal	Rond	13.75	Ø51	-	Metaal	Serie FR-22	70/99/0025
R-3	Rond	17.25	Ø67	80	Rubber	FR-25-B en FR-25_L	59/51/2086
R-4	Rond	18.75	Ø75	92	Rubber	FR-32	59/51/2087
12SR-83	Rond	-	Ø64	-	Aluminium	130A1/140A1/150A1	40/03/7041
14SR-83R-2 3/8	Rond	-	Ø60	-	Rubber Tip	130A1/140A1/150A1	40/03/7470
14SR-83R-4	Rond	-	Ø99	-	Rubber Tip	130A1/140A1/150A1	40/03/7488
14SR-93R	Rechthoek	-	19x60	-	Rubber Tip	130A1/140A1/150A1	40/03/7512
24SR-83R-3	Rond	-	Ø76	-	Rubber Tip	241A1	40/03/8288
22SR-83-3X3/4	Rond	-	Ø76	-	Aluminium	241A1	40/03/7942
34SR-M183-5 3/4	Rond	-	Ø146	-	Gietijzer	341A2	40/03/9153

Stamp/damvoeten voor de serie ST, met vierkante of polygone as, uitsluitend verkrijgbaar op vraag.