

Klauwkoppeling 40mm Water (GEKA)

- Hoogwaardige Klauwkoppelingen uit Geperst Messing MS 58
- Makkelijk aansluitbaar, hoog druk en vacuumspectrum, verkleind "kantelmoment"
- Zeer grote doorlaat bij optimale wandsterkte
- Ergonomische gevormde klauwen met geoptimaliseerde Veiligheidsnokken ter voorkoming van loskomen.
- Gepatenteerde dichtingsring uit NBR met uitstekende elasticiteitseigenschappen
- Universele koppeling voor waterleidingen in bouw, industrie, landbouw,...
- Maximale werkingsdruk 10 Bar



Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 40mm voor Water (GEKA) - Slangpilaar					
GSK10	7.5	10	53,5	50	59/55/4100
GSK13	10	13	53,5	50	59/55/4130
GSK16	13.5	16	53,5	54	59/55/4160
GSK19	17	19	53,5	54	59/55/4190
GSK25	21.5	25	53,5	60	59/55/4260

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 40mm voor Water (GEKA) - Buitendraad					
GKA38	11.5	G3/8"	53,5	32	59/54/4120
GKA12	15	G1/2"	53,5	32	59/54/4150
GKA34	20	G3/4"	53,5	32	59/54/4190
GKA10	23	G1"	53,5	32	59/54/4260



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 40mm voor Water (GEKA) - Binnendraad					
GKI38	11	G3/8"	53,5	31	59/56/4120
GKI12	14	G1/2"	53,5	31	59/56/4150
GKI34	19	G3/4"	53,5	32	59/56/4190
GKI10	23	G1"	53,5	33	59/56/4260

Model	Nominale Doorlaat	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 40mm voor Water (GEKA) - Diverse					
GKO	-	Afsluitstop	53,3	37	59/56/0010
GKOR	22	NBR Dichting	11,5	-	59/58/1110



Klauwkoppeling 41 mm Amerikaans

- Robuuste standaard en Mody-koppelingen in gietijzer, Amerikaanse uitvoering, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij)
- Met oliebestendige Perbunan Dichtingsring GOOR - Werkdruk 10 Bar
- US- universeelkoppeling, gebruikt als persluchtaansluiting in Bouw en Industrie
- In gekoppelde toestand te zekeren middels Zekeringclip USC-1

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 41mm Amerikaans met veiligheidsgleuf- Slangpilaar					
SKA13	9	13	62	88	59/55/8130
SKA19	14	19	62	105	59/55/8190
SKA25	20	25	62	107	59/55/9250



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-Wijdte	CA Nr.
Klauwkoppeling 41mm Amerikaans - Buitendraad						
KAA38	9	3/8" NPT	62	64	29	59/54/8100
KAA12	12	1/2" NPT	62	64	29	59/54/8130
KAA34	17	3/4" NPT	62	70	34	59/54/8190
KAA10	20	1" NPT	62	72	38	59/54/8250

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-wijdte	CA Nr.
Klauwkoppeling 41mm Amerikaans - Binnendraad						
KIA38	15	3/8" NPT	62	57	27	59/56/8100
KIA12	18	1/2" NPT	62	57	27	59/56/8130
KIA34	20	3/4" NPT	62	57	36	59/56/8190
KIA10	20	1" NPT	62	56	42	59/56/8250



Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 41mm Amerikaans met veiligheidsgleuf- Slangpilaar - Nastelbaar					
SSC10	6.5	10	62	111	59/54/8192
SSC13	10	13	62	118	59/54/8193
SSC19	15	19	62	120	59/54/8191
SSC25	18	25	62	120	59/54/8194

Model	Toebehoren	CA Nr.
Klauwkoppeling 41mm Amerikaans - Diverse		
USC-1	Veiligheidsclip - 3mm dik, 63mmBx27mmH Verzinkt Staal	59/58/1000
GOOR	Perbunan Dichting bestemd voor Perslucht	59/58/1125
WCSD-1132	Veiligheidskabel klauwkop.- voor slang buitenØ1/2"-1 1/4"	59/54/0000
WCSD-3876	Veiligheidskabel klauwkop.- voor slang buitenØ1 1/2"-3"	59/54/0001



Klauwkoppeling 42mm Atlas Copco

- Zeer robuuste klauwkoppelingen uit smeedstaal, gehard, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij)
- Uitvoering Atlas-Copco - Werkdruk 10 Bar
- Met oliebestendige Rubberring GOER - 100% dicht
- Grootst mogelijke boring voor maximaal luchtdebiet - voor Bouw en Industrie

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm Atlas Copco - Slangpilaar					
ACK14T	5	6.3	62	58	59/55/6070
ACK38T	8	10	62	63	59/55/6100
ACK12T	10.5	12.5	62	63	59/55/6130
ACK34T	17	20	62	70	59/55/6190
ACK10T	20	25	62	73	59/55/6250



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm Atlas Copco - Buitendraad					
ACK38A	11	3/8" G	62	40	59/54/6100
ACK12A	15	1/2" G	62	40	59/54/6130
ACK34A	19	3/4" G	62	40	59/54/6190
ACK10A	20	1" G	62	40	59/54/6250

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm Atlas Copco - Binnendraad					
ACK38I	15	3/8" G	62	40	59/56/6100
ACK12I	19	1/2" G	62	40	59/56/6130
ACK34I	20	3/4" G	62	40	59/56/6190
ACK10I	20	1" G	62	40	59/56/6250



Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm Atlas Copco - Slangpilaar - Nastelbaar					
ACS13	10	12.5	62	92	59/55/530
ACS19	17	20	62	92	59/55/7590
ACS25	19	25	62	92	59/55/7600

Standaard Klauwkoppeling 42mm DIN3489

- Stevige koppelingen in gietijzer, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij) met veiligheidsnokken.
- Met oliebestendige Perbunan dichtingsring GOER
- Universeelkoppeling, wereldwijd toegepast systeem in Bouw en Industrie
- Maximale werkdruk 10 Bar

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Standaard Klauwkoppeling 42mm - Slangpilaar					
SKG6	5	6	63	70	59/55/0070
SKG10	7	10	63	76	59/55/0100
Standaard Klauwkoppeling met Veiligheidsgleuf 42mm - Slangpilaar					
SKB13	8.5	13	63	75	59/55/0130
SKB15	11	15	63	75	59/55/0160
SKB19	15	19	63	75	59/55/0190
SKB25	20	25	63	75	59/55/0260
Standaard Klauwkoppeling met Veiligheidsgleuf 42mm 360° Draaibaar - Slangpilaar					
SKB13-DR	10	13	63	98	59/55/5193
SKB19-DR	15	19	63	98	59/55/5192



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-Wijdte	CA Nr.
Standaard Klauwkoppeling 42mm- Buitendraad						
KAG14	6	G 1/4"	63	50	22	59/54/0080
KAG38	9	G 3/8"	63	52	27	59/54/0120
KAG12	13	G 1/2"	63	47	27	59/54/0150
KAG34	17	G 3/4"	63	50	32	59/54/0190
KAG10	20	G 1"	63	47	40	59/54/0260
Standaard Klauwkoppeling 42mm - Binnendraad						
KIG14	11	G 1/4"	63	36	22	59/56/0070
KIG38	15	G 3/8"	63	36	22	59/56/0100
KIG12	19	G 1/2"	63	36	27	59/56/0120
KIG34	20	G 3/4"	63	36	32	59/56/0190
KIG10	20	G 1"	63	36	41	59/56/0260
KIG54	20	G1 1/4"	63	55	50	59/56/0300
Standaard Klauwkoppeling 42mm 360° Draaibaar - Buitendraad						
KAG34-DR	17	G 3/4"	63	68	24	59/54/5191

Model	Nominale Doorlaat	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Standaard Klauwkoppeling 42mm - Diverse					
VKO	-	Afsluitstop	63	43	59/56/0001
GOER	22	Perbunan Dichting	-	-	59/58/1100

Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm DIN3489/DIN3238

- Zeer hoogwaardige koppelingen uit roestvrij en zuurbestendig staal 1.4401 met veiligheidsnokken
- Zuurbestendige dichting uit Viton
- Grootst mogelijke doorgangsboring verzekert maximale doorstroom - Maximale werkdruk 16 Bar
- Voor chemische substanties in Tank en Reservoirbouw, in chemische of petrochemische industrie

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm - Slangpilaar					
EKT10V	6.5	10	63	65	59/55/3100
EKT13V	9	13	63	65	59/55/3130
EKT19V	15	19	63	65	59/55/3190
EKT25V	20	25	63	65	59/55/3250



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm- Buitendraad met beschermkapje					
EKA34V	19	G 3/4"	63	41.5	59/54/3190
EKA10V	20	G 1"	63	41.5	59/54/3250

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm - Binnendraad					
EKI12V	19	G 1/2"	63	41.5	59/56/3130
EKI34V	20	G 3/4"	63	41.5	59/56/3190
EKI10V	20	G 1"	63	41.5	59/56/3260



Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm - Instelbaar					
EKS10V	9	13	63	105	59/55/5313
EKS19V	15	19	63	105	59/55/5319
EKS25V	18	25	63	105	59/55/5325

Model	BinnenØ	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Zuurbestendige RVS Klauwkoppeling 42mm - Diverse					
EKOV	-	Afsluitstop zonder ketting	63	42	59/56/0020
EKMV	-	Afsluitstop met ketting	63	42	59/56/0025
GVOR	20	Viton dichtingsring	-	-	59/58/1140
SVOR	21	Viton dichtingsring voor Instelbaar	-	-	59/58/1142



Messing MS 58 Klauwkoppeling 42mm

- Universele klauwkoppeling uit Messing MS 58
- Met oliebestendige Perbunan dichtingsring PLC-Y4220
- Voor perslucht en water in Bouw, Industrie en Landbouw
- Maximale werkdruk 10 Bar

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Messing MS 58 Klauwkoppeling 42mm - Slangpilaar					
PLC-Y-7	6	7	57	76	59/55/9070
PLC-Y-10	8	10	57	69	59/55/9100
PLC-Y-13	10	13	57	69	59/55/9130
PLC-Y-16	12	16	57	69	59/55/9160
PLC-Y-19	15	19	57	69	59/55/9190
PLC-Y-25	21	25	57	69	59/55/9200



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-wijdte	CA Nr.
Messing MS 58 Klauwkoppeling 42mm- Buitendraad						
PLC-YM -8	7	G 1/4"	57	43	17	59/54/9170
PLC-YM -12	10	G 3/8	57	45	21	59/54/9100
PLC-YM -15	14	G 1/2"	57	42	24	59/54/9120
PLC-YM -20	19	G 3/4"	57	43	30	59/54/9190
PLC-YM -26	21	G 1"	57	43	34	59/54/9250
PLC-YM -33	21	G 1 1/4"	57	46	44	59/54/9330

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-wijdte	CA Nr.
Messing MS 58 Klauwkoppeling 42mm - Binnendraad						
PLC-YF-8	8	G 1/4"	57	38	17	59/56/9170
PLC-YF-12	12	G 3/8"	57	33	21	59/56/9180
PLC-YF-15	15	G 1/2"	57	33	26	59/56/9120
PLC-YF-20	21	G 3/4"	57	36	32	59/56/9190
PLC-YF-26	21	G 1"	57	38	39	59/56/9250
PLC-YF-33	21	G 1 1/4"	57	43	47	59/56/9330



Model	BinnenØ	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Messing MS 58 Klauwkoppeling 42mm - Diverse					
PLC-YB-42	-	Afsluitstop	57	29	59/58/1160
PLC-Y4220	21	Perbunan dichtingsring	-	-	59/58/1165

Nastelbare Gietijzeren Klauwkoppeling 42mm

- Hoogwaardige veiligheidskoppelingen uit gietijzer, slangpilaar met speciale contour, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij) met veiligheidsnokken.
- Oliebestendige rubberring, grote boring voor efficiënte luchtdoorstroming
- Eenvoudig koppelbaar, beschermd tegen ongeoorloofd openen; na koppelen de instelmoer vastdraaien.
- Voor gebruik in Bouw en Industrie

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Nastelbare Klauwkoppeling 42mm - Slangpilaar					
SSG10	6.5	10	63	100	59/55/5100
SSG13	10	13	63	100	59/55/5130
SSG15	11	15	63	100	59/55/5160
SSG19	15	19	63	100	59/55/5190
SSG25	18	25	63	100	59/55/5260
Nastelbare Klauwkoppeling met Veiligheidsgleuf 42mm - Slangpilaar					
SSG13S	10	13	63	110	59/55/5131
SSG19S	15	19	63	112	59/55/5191
Nastelbare Klauwkoppeling met Slangklem 42mm - Slangpilaar					
SSG19KSM	15	19x7	63	113	5955194



Model	Nominale Doorlaat	63Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutelwijdte	CA Nr.
Nastelbare Klauwkoppeling 42mm- Buitendraad						
SSGA38	10	G 3/8"	63	72	24	59/54/5120
SSGA12	13	G 1/2"	63	73	24	59/54/5150
SSGA34	17	G 3/4"	63	73	24	59/54/5190
SSGA10	17	G 1"	63	85	36	59/54/5160
Nastelbare Standaard Klauwkoppeling 42mm - Binnendraad						
SSGI12	17	G 1/2"	63	70	24	59/56/5120
SSGI34	17	G 3/4"	63	93	32	59/56/5190
SSGI10	17	G 1"	63	95	41	59/56/5195

Model	BinnenØ	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Nastelbare Klauwkoppeling - Diverse					
VKO	-	Afsluitstop	63	43	59/56/0001
SGOR	21	Perbunan Dichting 60° Hard	-	-	59/58/1105
SGOR-N	21	Perbunan Dichting 75° Hard	-	-	59/58/1106
VKM	-	Afsluitstop met Ketting	63	43	59/56/0002

Klauwkoppeling 42mm met Messingdichting

- Hoogwaardige veiligheidskoppelingen uit gietijzer, slangpilaar met speciale contour, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij) met veiligheidsnokken.
- Met messing/Perbunandichting, oliebestendige slangwartel en verzinkte stopschroef
- Eenvoudig koppelbaar, beschermd tegen ongeoorloofd openen. maximum werkdruk 10 Bar.
- Als tegenkoppeling een koppeling met een rubberdichting gebruiken!
- Voor gebruik in Bouw en Industrie voor Compressor of Werktuig

Model	Nominale Doorlaat	BinnenØ Slang mm	Breedte mm	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm met messingdichting - Slangpilaar					
SKM13*	8.5	13	63	78	59/55/7005
SKM15*	11	15	63	88	59/55/7010
SKM19	15	19	63	84	59/55/7015
SKM25	19	25	63	84	59/55/7020
Te klemmen met slangklemmen type SL DIN 20039A - Zie Slangklemmen					
<i>*Tweedelig met stalen inschroeftule</i>					



Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-wijdte	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm met messingdichting - Binnendraad						
KIM12	17	G 1/2"	63	48	27	59/56/7020
KIM34	17	G 3/4"	63	50	32	59/56/7025
KIM10	17	G 1"	63	52	41	59/56/7030

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Breedte mm	Hoogte mm	Sleutel-wijdte	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm met messingdichting - Binnendraad						
KAM12	11	G 1/2"	63	55	27	59/56/7020
KAM34	17	G 3/4"	63	51	32	59/56/7025
KAM10	17	G 1"	63	48	40	59/56/7030



Model	BinnenØ	BuitenØ	Omschrijving	Hoogte mm	CA Nr.
Klauwkoppeling 42mm met messingdichting - Toebehoren					
MOOH	17	32	Messinghuls	21	59/58/9980
SOOR	23	28	Slangring	12	59/58/9982
HOOS	-	7	Stopschroef M5	14	59/58/9984

Gietijzeren Enkele Schuifkranen met 1 Hendel

- Hoogwaardige kranen uit gietijzer, verzinkt en geel gepassiveert (Chroom VI-vrij) met messing schuif en gietijzer hendel.
- Zelfdichtend, onder druk wordt de kegelvormige schuif tegen de behuizing gedrukt zodat de kraan afdicht zonder afdichtingsverlies.
- Met draadaansluiting of klauwkoppelingen met Rubber of Messingdichting
- Bij uitschakelen drukafbouw door ontluchting van de uitgangzijde voor veilige ontkoppeling
- Maximale werkdruk 10 bar - Klauwafstand 42mm
- Voor gebruik in Bouw en Industrie



Model	Nominale Doorlaat	In Vr.	Uit Man.	Hoogte mm	Lengte mm	Sleutel-wijdte mm	CA Nr.
Gietijzer Enkele Schuifkraan DIN 3486 met 1 hendel en ontluchting							
EH12	15	G 1/2"	G 3/4"	100	77	41	59/53/0110
EH34	17	G 3/4"	G 3/4"	100	70	41	59/53/0112
EH10	17	G 1"	G 3/4"	100	70	41	59/53/0114
Gietijzeren Enkele Schuifkraan DIN 3486, 1 hendel, ontluchting en klauwkoppeling							
EHG12	15	G 1/2"	K**	100	112	41	59/53/0120
EHG34	17	G 3/4"	K**	100	100	41	59/53/0122
EHG34-DR*	17	G 3/4"	K**	100	130	41	59/53/0123
EHG10	17	G1"	K**	100	100	41	59/53/0124
Gietijzeren Enkele Schuifkraan DIN 3486, 1 hendel, ontluchting en klauwkoppeling							
EHM12	15	G 1/2"	K**	100	122	41	59/53/0185
EHM34	17	G 3/4"	K**	100	115	41	59/53/0190
EHM10	17	G 1"	K**	100	115	41	59/53/0200

* Draaibare klauwkoppeling - ** K = Klauwkoppeling

Gietijzeren Dubbele Schuifkranen met 2 Hendels

Model	Nominale Doorlaat	In Vr.	Uit Man.	Hoogte mm	Lengte mm	Sleutel-wijdte mm	CA Nr.
Gietijzer Dubbele Schuifkraan DIN 3487 met 2 hendels en ontluchting - Y-vormig							
DH34	17	G 3/4"	2x G 3/4"	100	110	41	59/53/0152
DH10	17	G 1"	2x G 1"	100	110	41	59/53/0150
Gietijzer Dubbele Schuifkraan DIN 3487, 2 hendels, ontluchting en klauwkoppeling- Y-vormig							
DHG34	17	G 3/4"	2x K**	100	170	41	59/53/0155
DHG10	17	G 1"	2x K**	100	170	41	59/53/0157
DHG34-DR*	17	G 3/4"	2x K**	100	225	41	59/53/1195
Gietijzer Dubbele Schuifkraan DIN 3487, 2 hendels, ontluchting en klauwkoppeling- Y-vormig							
DHM34	17	G 3/4"	2x K**	100	180	41	59/53/1190
DHM10	17	G 1"	2x K**	100	180	41	59/53/1189
DHM34-DR*	17	G 3/4"	2x K**	100	225	41	59/53/1195

* Draaibare klauwkoppeling - ** K = Klauwkoppeling



Messing Enkele Schuifkranen met 1 Hendel

- Hoogwaardige, sterke en onderhoudsarme kranen uit Messing
- Met hendel en voorzien van ontluchting
- Bij uitschakelen drukafbouw door ontluchting van de uitgangzijde voor veilige ont koppeling
- Maximale werkdruk 35 bar - Klauwafstand 42mm
- Voor gebruik in Bouw, aan compressoren en breek/boorhamers of in de Industrie

Model	Nominale Doorlaat	In Man.	Uit Man.	Hoogte mm	Lengte mm	Sleutel-wijdte mm	CA Nr.
MESSING Enkele Kogelkraan, 1 Hendel, voorzien van tegenmoer SW32 - 2x buitendr.							
BKH34	13	G 3/4"	G 3/4"	82	81	32	59/53/0186
MESSING Enkele Kogelkraan, 1 Hendel, voorzien van tegenmoer SW32, 1x Klauwk.							
BKH34G	13	G 3/4"	K**	82	120	32	59/53/0187
MESSING Enkele Kogelkraan, 1 Hendel, voorzien van tegenmoer SW32, 1x Klauwk.							
BKH34M	13	G 3/4"	K**	82	120	32	59/53/0188
MESSING Enkele Kogelkraan, 1 Hendel, voorzien van tegenmoer SW32, 1x Klauwk.							
BKH34DR*	13	G 3/4"	K**	82	135	32	59/53/0189

* Draaibare klauwkoppeling - ** K = Klauwkoppeling



Messing Dubbele Schuifkranen met 2 Hendels



Model	Nominale Doorlaat	In Man.	Uit Man.	Hoogte mm	Lengte mm	Sleutel-wijdte mm	CA Nr.
MESSING Dubbele Kogelkraan, 2 Hendels, 2x buitendraad - Y-vormig							
DKH10	13	G 1"	2x G 3/4"	105	115	41	59/53/0180
MESSING Dubbele Kogelkraan, 2 Hendels, 2x Klauwk.- Y-vormig							
DKH10G	13	G 1"	2x K**	130	170	41	59/53/0181
MESSING Dubbele Kogelkraan, 2 Hendels, 2x Klauwk.- Y-vormig							
DKH10M	13	G 1"	2x K**	130	170	41	59/53/0183
MESSING Dubbele Kogelkraan, 2 Hendels, 2x Klauwk.- Y-vormig							
DKH10-DR*	13	G 1"	2x K**	150	215	41	59/53/0184

* Draaibare klauwkoppeling - ** K = Klauwkoppeling

Gietijzeren Driewegstuk met Binnendraad of Klauwkoppeling

Model	Nominale Doorlaat	Aansluiting	Max. Druk Bar	Hoogte mm	Breedte mm	CA Nr.
DWS34	24	3x R3/4"Vr.	10	68	68	59/53/5189
DWSG34	17	3x Klauwkoppeling	10	120	120	59/53/5190
DWS10	30	3x R 1"Vr.	10	85	85	59/53/5192
DWSG10	21	3x Klauwkoppeling	10	130	130	59/53/5194

