

**Voor de optimalisering van het gebruik van uw persluchtmachines:**

- Geen getorste slangen meer
- Verhoging van gebruiksgemak/comfort
- Zorgt voor een veilig gebruik van de aangesloten gereedschappen
- Verhoogt de productiviteit
- Beschikbaar in 1-as 360° of 2-assen 360°



**Draaikoppelingen - 1 as 360° Draaiend**

Model	Figuur	Aansluiting Mannelijk	Aansluiting Vrouwelijk	CA-Nummer
FA13A13ISPN	A	1/4" BSP	1/4" BSP	76/04/9980
97016 <sup>1</sup>	B	1/4" BSP	Nippel <sup>1</sup>	59/75/7016
95590 Metaal	C	1/4" NPT	1/4" NPT	59/75/5590
FA17A17ISPN	A	3/8" BSP	3/8" BSP	76/99/9982
95591 Metaal	C	3/8" NPT	3/8" NPT	59/75/5591
95592 Metaal	C	1/2" NPT	1/2" NPT	59/75/5592

<sup>1</sup> Draaikoppeling uitgerust met Nippel Europees Profiel 7.2-7.4 - profiel Rectus 26 en Ceijn 320



**Draaikoppelingen - 2 assen 360° Draaiend**

Model	Figuur	Aansluiting Mannelijk	Aansluiting Vrouwelijk	CA-Nummer
95852 Metaal	B	1/8" NPT	1/4" NPT	59/75/5852
DV7MB14FB14	A	1/4" BSP	1/4" BSP	40/86/4388
AS-1/4 Metaal	B	1/4" NPT	1/4" NPT	40/86/4386
ASA-1/4 <sup>2</sup> Metaal	B	1/4" NPT	1/4" NPT	40/86/2423
ASC-1/4 Komposiet	C	1/4" NPT	1/4" NPT	40/65/1063
95734 <sup>2</sup> Metaal	D	1/4" NPT	1/4" NPT	59/75/5734
DV9MB38FB38	A	3/8" BSP	3/8" BSP	40/86/4389
AS-3/8 Metaal	B	3/8" NPT	3/8" NPT	40/86/4394
AS-1/2 Metaal	B	1/2" NPT	1/2" NPT	40/86/4402
DV12MB12FB12	A	1/2" BSP	1/2" BSP	40/86/4391
95462 <sup>2</sup> Metaal	B	1/2" NPT	1/2" NPT	59/75/5462
19M.SJ-31 <sup>2</sup>	E	1/2" NPT	1/2" NPT	59/50/6326
95690 Metaal	B	3/4" NPT	3/4" NPT	59/75/5690
19M.SJ-32	E	3/4" NPT	3/4" NPT	59/50/6327
DV19MB19FB19	A	3/4" NPT	3/4" NPT	40/86/4392

<sup>1</sup> Aan machine is een rotatie van 360° verzekerd; de slang roteert vrij onder een hoek van 90°

<sup>2</sup> Draaikoppeling uitgerust met draaiknop voor instelbaar debiet (smoorregeling)

